



**Fiocchi Italo & C. s.n.c.**  
Resine viniliche - Resine Acriliche - Resine Fenoliche  
Resine ureiche e melamminiche - Adesivi e Mastici  
Collanti Speciali  
20050 VERANO BRIANZA (Milano)- Via Molino Filo, 1  
Tel.0362 904945 Fax 0362 1850310  
Cod.Fisc. e P.IVA 02349620969

<http://www.eurokoll.it>  
e-mail: [info@eurokoll.it](mailto:info@eurokoll.it)

## NOTIZIARIO TECNICO

# EUROKOLL L 10X5

*Collanti Ureici settore legno*

Prodotto di condensazione Urea – Formaldeide in soluzione acquosa

### CAMPI DI IMPIEGO

La resina Neoprex L – 10 X 5 , è idonea per la produzione di pannelli truciolari in classe 2 ; compensati, multistrati e controplaccati in classe 1 ( emissione di formaldeide alla Gas – Analisi norme EN 717 – 2 normativa CEN TC 112 )

**Con specifici additivi e opportuna catalisi, la resine è idonea nella produzione Di agglomerati nelle fonderie e nel settore degli abrasivi.**

### CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE

STATO DEL PRODOTTO		: Liquido
COLORE		: Lattiginoso
VISCOSITA'	20°C	: 300-700 cPs
CONTENUTO RESINA SECCA		: 65 +/- 1%
pH	20°C	: 7,5 – 8,5
GEL TIME	100°C	: 50" – 60"
FORMALDEIDE LIBERA (metodo al solfito)		: 0,20% max.
STABILITA' AL MAGAZZINO	20°C	: 4 – 6 settimane

### CONFEZIONI

Il collante EUROKOLL L 169 è disponibile in :

CISTERNETTE da kg. 1000 c.a.

FUSTI DA KG. 250

TANICHE DA KG. 35

Colorazione disponibile: naturale

I suddetti pesi sono netti.

Informazioni, dati tecnici particolari metodi di analisi ed assistenza specializzata per l'impiego vengono fornite a richiesta.

Quanto contenuto nella presente scheda tecnica ha carattere indicativo ed è senza garanzia. Si prega di adattare i dati ed i consigli alle condizioni ambientali ed al materiale da trattare.

agosto 2008